



ЗАЩИТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

I _n	ТП МАК 86/40		ТП МАК 86/50		ТП МАК 104/60		ТП МАК 104/80		ТП МАК 140/80		ТП МАК 140/100	
	Макс. размеры отверстия шины (мм)											
	41x12.5 or Ø36		51x12.5 or Ø46		61x12.5 or Ø54		81x12.5 or Ø65		81x31 or Ø74		101x31 or Ø86	
	5P5	5P10	5P5	5P10	5P5	5P10	5P5	5P10	5P5	5P10	5P5	5P10
	Номинальная нагрузка (ВА)											
100A	2.5	1	1.5		2.5							
150A	3.75	1	2.5		3.75							
200A	5	1.5	2.5		3.75	1.5			3.75	1.5		
250A	5	2.5	3.75	1.5	5	1.5			5	1.5	2.5	
300A	5	2.5	2.5	2.5	5	2.5			5	2.5	2.5	
400A	7.5	3.75	5	1.5	5	1.5			7.5	2.5	3.75	
500A	7.5	3.75	5	1.5	5	2.5	3.75		10	3.75	5	1.5
600A	10	3.75	5	1.5	7.5	2.5	3.75		7.5	3.75	5	1.5
750A	10	5	7.5	2.5	10	2.5	3.75		10	3.75	7.5	2.5
800A	10	5	7.5	2.5	10	2.5	3.75	1.5	10	3.75	7.5	2.5
1000A	12.5	5	10	2.5	10	3.75	3.75	1.5	10	5	10	2.5
1200A					10	3.75	3.75	1.5	10	5	5	2.5
1250A					10	3.75	5	1.5	10	5	7.5	2.5
1500A					10	3.75	5	1.5	12.5	5	7.5	2.5
1600A							5	1.5	15	5	7.5	2.5
2000A							5	1.5	15	5	10	2.5
2500A									15	5	10	2.5
3000A											10	2.5

Технические данные при заказе:

-Защитный трансформатор тока.

-ТП МАК 104/60 5P5

-Номинальный ток первичной обмотки: 1000 A

-Номинальный ток вторичной обмотки: 5 A

-Номинальная нагрузка: 10 ВА

-Размеры шины: 60x12.5 мм или Ø54 мм

ТП МАК 104/60 5P5	1000/5 A	10 VA
-------------------	----------	-------

ЗАЩИТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

I _n	ТП МАК 166/125				ТП МАК 166/165				ТП МАК 166/205			
	Макс. размеры отверстия шины (мм)											
	62 x 127				62 x 167				62 x 205			
	5P5	10P5	5P10	10P10	5P5	10P5	5P10	10P10	5P5	10P5	5P10	10P10
	Номинальная нагрузка (ВА)											
1000A	2.5	5			2.5	5						
1200A	5	7.5	1.5	2.5	5	7.5	1.5	2.5				
1250A	5		1.5	2.5	5		1.5	2.5				
1500A	5	7.5	2.5	3.75	5	7.5	2.5	3.75	2.5	5		
1600A	5	7.5	2.5	3.75	5	7.5	2.5	3.75	2.5	5		
2000A	7.5	12.5	3.75	5	7.5	12.5	3.75	5	5	7.5	1.5	2.5
2500A	10	15	5	7.5	10	15	3.75	7.5	7.5	10	2.5	3.75
3000A	15	15	5	7.5	15	20	7.5	10	12.5	15	3.75	5
4000A	15	20	5	7.5	15	15	5	5	12.5	15	3.75	5
5000A	20	20	5	10	20	20	5	5	15	20	3.75	7.5
6000A					20	20	7.5	7.5	15	20	3.75	7.5
8000A									20	20	5	10

Технические данные при заказе:

-Защитный трансформатор тока.

-ТП МАК 166/125 5P5

-Номинальный ток первичной обмотки: 4000 А

-Номинальный ток вторичной обмотки: 5 А

-Номинальная нагрузка: 15 ВА

-Размеры шины: 127x62 мм

ТП МАК 166/125 5P5	4000/5 А	15 ВА
--------------------	----------	-------